

# 自己点火灯 KM79S

自己点火灯『KM79S』は自己点火灯『KM79』と同一形状の後継機であり、高い信頼性を引き継ぐ救命用の自己点火灯です。



装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。

## ■ 特 徴

- ▷ LED 光源を採用
- ▷ 光源点滅により認識が良好
- ▷ 高光度発光 (8 カンデラ)
- ▷ 長時間の発光が持続 (約 10 時間)
- ▷ 小型軽量
- ▷ 積み付け高さ 60m 落下に対応
- ▷ 水銀不使用の傾斜スイッチを採用

- SOLAS 条約 (1996 年) 適合
- MSC. 81 (70)、LSA コード 2.1.2 適合
- 船舶救命設備規則第 31 条適合
- 国土交通省型式承認番号 第5632号

## ■ 主要諸元・性能

1. 材質：ボディ、フード  
共にポリカーボネート樹脂
2. 尺寸：最大外径 約Φ102mm、全長 約 195mm
3. 質量：約 235g (リチウム電池含む)
4. 電源：リチウム電池 (1 個)

※電池交換及び充電はできません

5. 製品保証期限：5 年
6. 光源：LED
7. 規格光度：点灯 2 時間後の上半球光度  
2 カンデラ以上
8. 投下試験高さ：60m

## ■ ブラケットについてのお願い

ブラケットは自己点火灯と同様に 5 年の保証期間を基に設計しております。

自己点火灯の交換時はブラケットも必ず一緒に交換するようにして下さい。

※オプションで金属ブラケットもご用意できます。

(国 土 交 通 省 認 定 製 造 事 業 場)

興 亞 化 工 株 式 会 社