

火せん





KM25

火せん KM25は、船舶救命設備規則第34条に定められている手持式の火せんで、反動が無く、従来より一層の取扱安全を考慮したもので、またイマージョンスーツ着用時での使用も可能で、落下傘付信号と併用して使用する救難信号であります。

- **積付区分**
本船(第1種船～4種船)、漁船(第1種船～3種船)
- **寸法・重量**
外 径：41mm 全 長：218mm 重 量：330g
- **性 能**
開さん高度：300m以上
光 度：平均60,000cd. 以上
発光時間：4秒以上
発 光 色：赤色
星 火 数：3個
- **構成及び寸法・重量**
2個入・・・53mm97mm×230mm、0.8kg
4個入・・・96mm×96mm×230mm、1.5kg
6個入・・・98mm×142mm×240mm、2.2kg
- **有効期限**：3年6ヶ月

取 扱 方 法

- ①灰色キャップ(TOP)を上にして本品を垂直に保持する。
黒色ゴムキャップをとる。(灰色キャップはとらない)
- ②ひもを使って引き環を起こし180度まで開く。
- ③引き環を図③の矢印の方向に止まるまで(約7mm)引き出す。
- ④引き環を上方に折り曲げ、本品を垂直に保持する。
- ⑤片手の手のひらで引き環の付け根を握りしめるように押すとロケットが発射される。
発射の時、筒口を頭より上位に保ち少し風下に向ける。



警 告

- ①発射時以外操作禁止！一度引き環を引いたら元に戻さないこと。戻すと発射し、危険です。
- ②操作説明に従って使用すること。
- ③人がいる方向に絶対に向けないこと。
- ④救難信号以外使用禁止

● 保管上の注意事項

- (1) 信号は、弊社供給の樹脂容器に格納し、緊急時に取り出し易い場所であって直射日光を避け、乾燥した冷涼な場所に備え付け、同時に盗難防止に留意して下さい。
- (2) 期限が切れたものは、製造業者に廃棄を依頼して下さい。

興亜化工株式会社

(国土交通省認定製造事業場)

改訂 2026. 9.16

ホームページ；<http://www.koa-kako.co.jp>

東京都中央区東日本橋2-13-9

E-メール・アドレス；sales@koa-kako.co.jp

TEL(03)5835-2924 FAX(03)5835-1041